

TRAFOBÄNDER



TÜRKIS

K U P F E R  
A L U M I N I U M

# TRANSFORMATORENBÄNDER

- gerundete Kanten
- keine Mindestmengen
- schnelle Lieferung


- von 3 mm Breite bis 1.250 mm
- fettfreie, fettarme, saubere Oberflächen
- Konfiguration nach Ihren Vorgaben

## KUPFER

Cu-ETP

<b>Legierung</b>	Cu-ETP nach EN 13599		
<b>Mechanische Eigenschaften</b>	Zugfestigkeit	Rm	200-260 MPa
	Dehngrenze	Rp0,2	< 140 MPa
	Bruchdehnung	A50 mm	min. 33 %
<b>Lieferbare Dicken</b>	0,02 – 5 mm		
<b>Lieferbare Breiten</b>	3 mm – 1.250 mm		
<b>Schnittgrat</b>	gratarm oder gerundete Kanten		
<b>Ring-Innendurchmesser</b>	76, 150, 300, 400, 500 mm mit und ohne Hülse		
<b>Ring-Außendurchmesser</b>	max. 1600 mm		
<b>Ringgewichte</b>	entsprechend Kundenwunsch, auch Lauflängen lieferbar		
<b>Verpackung</b>	bis 200 mm Breite: ey to sky ab 201 mm Breite: ey to side auf Euro- oder Coilpalette oder nach Kundenwunsch		
<b>Lieferzeit</b>	nach Kundenwunsch		

# MAGNETSPULENBÄNDER



gerundete Kanten



## ALUMINIUM

EN AW-1350 / 1050

<b>Legierung</b>	EN AW-1350 / 1050 nach EN 485/573		
<b>Mechanische Eigenschaften</b>	Zugfestigkeit	Rm	65-95 MPa
	Dehngrenze	Rp0,2	min. 20 MPa
	Bruchdehnung	A50 mm	min. 20 %
<b>Lieferbare Dicken</b>	0,05 – 5 mm		
<b>Lieferbare Breiten</b>	3 mm – 1.250 mm		
<b>Schnittgrat</b>	gratarm oder gerundete Kanten		
<b>Ring-Innendurchmesser</b>	76, 150, 300, 400, 500 mm mit und ohne Hülse		
<b>Ring-Außendurchmesser</b>	max. 1600 mm		
<b>Ringgewichte</b>	entsprechend Kundenwunsch, auch Lauflängen lieferbar		
<b>Verpackung</b>	bis 200 mm Breite: ey to sky ab 201 mm Breite: ey to side auf Euro- oder Coilpalette oder nach Kundenwunsch		
<b>Lieferzeit</b>	nach Kundenwunsch		



# TÜRKIS

Schneid- und Handelscenter seit 1938

TÜRKIS GmbH  
Struthstr. 35  
D-55743 Idar-Oberstein

Fon: +49 6781 620  
Fax: +49 6781 6228

Email: [info@tuerkis-gmbh.com](mailto:info@tuerkis-gmbh.com)  
[www.tuerkis-gmbh.com](http://www.tuerkis-gmbh.com)